

جدول مشخصات فلنج فولادی

(۱/۲") ۱۵ mm

قطر سوراخ پیچ	اندازه پیچ	تعداد پیچ	قطر دایره پیچ	قطر	کلاس	استاندارد
۱۴	M12	۴	۶۷	۹۵	PN14	AS 4087
۱۴	M12	۴	۶۷	۹۵	Table C	AS 2129
۱۴	M12	۴	۶۷	۹۵	Table D	
۱۴	M12	۴	۶۷	۹۵	Table E	
۱۴	M12	۴	۶۷	۹۵	Table F	
۱۷	M16	۴	۸۳	۱۱۴	Table H	
۱۷	M16	۴	۸۳	۱۱۴	Table J	
۱۶	۱۳	۴	۶۰	۸۹	ANSI 150	ANSI B16.5
۱۶	۱۳	۴	۶۷	۹۵	ANSI 300	
۱۶	۱۳	۴	۶۷	۹۵	ANSI 600	
۲۲	۱۹	۴	۸۳	۱۲۱	ANSI 900	
۲۲	۱۹	۴	۸۳	۱۲۱	ANSI 1500	
۱۱	M10	۴	۵۵	۸۰	PN6	ISO 7005 (DIN)
۱۴	M12	۴	۶۵	۹۵	PN10	
۱۴	M12	۴	۶۵	۹۵	PN16	
۱۶	M14	۴	۶۰/۵	۹۰	PN20	
۱۴	M12	۴	۶۵	۹۵	PN25	
۱۴	M12	۴	۶۵	۹۵	PN40	

۲۰mm (۳/۴") :

قطر سوراخ پیچ	اندازه پیچ	تعداد پیچ	قطر دایره پیچ	قطر	کلاس	استاندارد
۱۴	M12	۴	۷۳	۱۰۰	PN14	AS 4087
۱۴	M12	۴	۷۳	۱۰۰	Table C	AS 2129
۱۴	M12	۴	۷۳	۱۰۰	Table D	
۱۴	M12	۴	۷۳	۱۰۰	Table E	
۱۴	M12	۴	۷۳	۱۰۰	Table F	
۱۸	M12	۴	۸۳	۱۱۵	Table H	
۱۸	M12	۴	۸۳	۱۱۵	Table J	
۱۶	۱۳	۴	۷۰	۹۸	ANSI 150	ANSI B16.5
۱۹	۱۶	۴	۸۳	۱۱۷	ANSI 300	
۱۹	۱۶	۴	۸۳	۱۱۷	ANSI 600	
۲۲	۱۹	۴	۸۹	۱۳۰	ANSI 900	
۲۲	۱۹	۴	۸۹	۱۳۰	ANSI 1500	
۱۱	M10	۴	۶۵	۹۰	PN6	
۱۴	M12	۴	۷۵	۱۰۵	PN10	
۱۴	M12	۴	۷۵	۱۰۵	PN16	
۱۶	M14	۴	۷۰	۱۰۰	PN20	
۱۴	M12	۴	۷۵	۱۰۵	PN25	
۱۴	M12	۴	۷۵	۱۰۵	PN40	

(۱") ۲۵mm

قطر سوراخ پیچ	اندازه پیچ	تعداد پیچ	قطر دایره پیچ	قطر	کلاس	استاندارد
۱۴	M12	۴	۸۳	۱۱۵	PN14	AS 4087
۱۴	M12	۴	۸۳	۱۱۵	Table C	AS 2129
۱۴	M12	۴	۸۳	۱۱۵	Table D	
۱۴	M12	۴	۸۳	۱۱۵	Table E	
۱۸	M16	۴	۸۷	۱۲۰	Table F	
۱۸	M16	۴	۸۷	۱۲۰	Table H	
۱۸	M16	۴	۸۷	۱۲۰	Table J	
۱۶	۱۳	۴	۷۹	۱۱۰	ANSI 150	ANSI B16.5
۱۹	۱۶	۴	۸۹	۱۲۵	ANSI 300	
۱۹	۱۶	۴	۸۹	۱۲۵	ANSI 600	
۲۵	۲۲	۴	۱۰۲	-	ANSI 900	
۲۵	۲۲	۴	۱۰۲	-	ANSI 1500	
۱۱	M10	۴	۷۸	۱۰۰	PN6	ISO 7005 (DIN)
۱۴	M12	۴	۸۵	۱۱۵	PN10	
۱۴	M12	۴	۸۵	۱۱۵	PN16	
۱۶	M14	۴	۷۹/۵	۱۱۰	PN20	
۱۴	M12	۴	۸۵	۱۱۵	PN25	
۱۴	M12	۴	۸۵	۱۱۵	PN40	

۳۲ mm (۱/۴ ")

قطر سوراخ پیچ	اندازه پیچ	تعداد پیچ	قطر دایره پیچ	قطر	کلاس	استاندارد
۱۴	M12	۴	۸۷	۱۲۰	PN14	AS 4087
۱۴	M12	۴	۸۷	۱۲۰	Table C	AS 2129
۱۴	M12	۴	۸۷	۱۲۰	Table D	
۱۴	M12	۴	۸۷	۱۲۰	Table E	
۱۸	M16	۴	۹۸	۱۳۵	Table F	
۱۸	M16	۴	۹۸	۱۳۵	Table H	
۱۸	M16	۴	۹۸	۱۳۵	Table J	
۱۶	۱۳	۴	۸۹	۱۱۷	ANSI 150	ANSI B16.5
۱۹	۱۶	۴	۹۸	۱۳۳	ANSI 300	
۱۹	۱۶	۴	۹۸	۱۳۳	ANSI 600	
۲۵	۲۲	۴	۱۱۱	۱۵۹	ANSI 900	
۲۵	۲۲	۴	۱۱۱	۱۵۹	ANSI 1500	
۱۴	M12	۴	۹۰	۱۲۰	PN6	ISO 7005 (DIN)
۱۸	M16	۴	۱۰۰	۱۴۰	PN10	
۱۸	M16	۴	۱۰۰	۱۴۰	PN16	
۱۶	M14	۴	۸۹	۱۲۰	PN20	
۱۸	M16	۴	۱۰۰	۱۴۰	PN25	
۱۸	M16	۴	۱۰۰	۱۴۰	PN40	

40 mm (1 1/2 ")

قطر سوراخ پیچ	اندازه پیچ	تعداد پیچ	قطر دایره پیچ	قطر	کلاس	استاندارد
۱۴	M12	۴	۹۸	۱۳۵	PN14	AS 4087
۱۴	M12	۴	۹۸	۱۳۵	Table C	AS 2129
۱۴	M12	۴	۹۸	۱۳۵	Table D	
۱۴	M12	۴	۹۸	۱۳۵	Table E	
۱۸	M16	۴	۱۰۵	۱۴۰	Table F	
۱۸	M16	۴	۱۰۵	۱۴۰	Table H	
۱۸	M16	۴	۱۰۵	۱۴۰	Table J	
۱۶	۱۳	۴	۹۸	۱۲۷	ANSI 150	ANSI B16.5
۲۲	۱۹	۴	۱۱۴	۱۵۶	ANSI 300	
۲۲	۱۹	۴	۱۱۴	۱۵۶	ANSI 600	
۲۹	۲۵	۴	۱۲۴	۱۷۸	ANSI 900	
۲۹	۲۵	۴	۱۲۴	۱۷۸	ANSI 1500	
۱۴	M12	۴	۱۰۰	۱۳۰	PN6	ISO 7005 (DIN)
۱۸	M16	۴	۱۱۰	۱۵۰	PN10	
۱۸	M16	۴	۱۱۰	۱۵۰	PN16	
۱۶	M14	۴	۹۸/۵	۱۳۰	PN20	
۱۸	M16	۴	۱۱۰	۱۵۰	PN25	
۱۸	M16	۴	۱۱۰	۱۵۰	PN40	

50 mm (2 ")

قطر سوراخ پیچ	اندازه پیچ	تعداد پیچ	قطر دایره پیچ	قطر	کلاس	استاندارد
۱۸	M16	۴	۱۱۴	۱۵۰	PN14	AS 4087
۱۸	M16	۴	۱۱۴	۱۵۰	PN16	
۱۸	M16	۴	۱۲۷	۱۶۵	PN21	
۱۸	M16	۴	۱۲۷	۱۶۵	PN35	
۱۸	M16	۴	۱۱۴	۱۵۰	Table C	AS 2129
۱۸	M16	۴	۱۱۴	۱۵۰	Table D	
۱۸	M16	۴	۱۱۴	۱۵۰	Table E	
۱۸	M16	۴	۱۲۷	۱۶۵	Table F	
۱۸	M16	۴	۱۲۷	۱۶۵	Table H	
۲۲	M20	۴	۱۲۷	۱۶۵	Table J	
۱۹	۱۶	۴	۱۲۱	۱۵۲	ANSI 150	ANSI B16.5
۱۹	۱۶	۸	۱۲۷	۱۶۵	ANSI 300	
۱۹	۱۶	۸	۱۲۷	۱۶۵	ANSI 600	
۲۵	۲۲	۸	۱۶۵	۲۱۶	ANSI 900	
۲۵	۲۲	۸	۱۶۵	۲۱۶	ANSI 1500	
۱۴	M12	۴	۱۱۰	۱۴۰	PN6	ISO 7005 (DIN)
۱۸	M16	۴	۱۲۵	۱۶۵	PN10	
۱۸	M16	۴	۱۲۵	۱۶۵	PN16	
۱۸	M16	۴	۱۲۰/۵	۱۵۰	PN20	

١٨	M16	٤	١٢٥	١٦٥	PN25	
١٨	M16	٤	١٢٥	١٦٥	PN40	

